

最大地上高12m、クラス最大(2000年1月時点)の作業床、最大積載荷重1000kgという要求を実現させた汎用性の高い重荷重型高所作業車です。さまざまな現場からの要求に対応できる能力を備えています。

主要諸元

●作業床

最大積載荷重	1000kg
最大地上高	12.0m
最大作業半径	6.0m(1000kg積載時)
内側寸法	1.69×3.7×1.01m(幅×奥行×高さ)
旋回角度	360°(全旋回)

●ブーム

型式	3段同時伸縮
ブーム長さ	3.685~8.995m
伸縮ストローク	5.31m
起伏角度	-15°~79°
起伏速度	-15°~79°/40s(上) -15°~79°/45s(下)
伸縮速度	5.31m/30s(伸) 5.31m/30s(縮)

●旋回装置

旋回角度	360°(全旋回)
旋回速度	1.0rpm

●アウトリガー

アウトリガー張幅	1,710~3,450mm
アウトリガースト	870mm
ローク	
ジャッキストローク	495mm

●安全装置

油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・作業床平衡安全装置)、アウトリガー張幅検知式前後左右独立型作業範囲規制装置(AMCS)、ブーム・作業床干渉防止装置、ブーム・キャビン干渉防止装置、音声通知装置、ブームインターロック装置、ジャッキインターロック装置、起伏・旋回速度規制装置、停止スイッチ、非常用ポンプ、レバーガード、フットペダル

●その他装置

垂直・水平面移動装置、作業床自動格納装置、エンジン始動・停止装置、オートアクセル、始業前点検装置、操作部照明、旋回レースカバー、100V電源取出口、ブーム部スライパー、水準器

●特別仕様

アウトリガ注意灯、作業床部作業灯、省エネ対応型エンジン始動・停止装置、自動運転装置、車幅飛出し防止装置、操作部銘板保護シート

●標準付属品

ジャッキベース、タイヤ輪止め

